

# WTR-DMX TRANSCIVER

## IP MK2

### DESCRIPTION

Émetteur-récepteur DMX sans fil IP65 pour l'extérieur, compatible avec LumenRadio® et Wireless Solution®. Boîtier robuste pour les installations fixes et les applications scéniques.



### CARACTÉRISTIQUES

- La solution parfaite pour les applications DMX sans fil avec un maximum de flexibilité et de fiabilité !
- Émetteur-récepteur IP65 (mode émetteur ou récepteur) pour les applications architecturales et scéniques.
- **Compatible avec les protocoles LumenRadio® CRMX et Wireless Solutions® W-DMX™ :**
  - **Mode émetteur :** CRMX classic + W-DMX™ G3 / G4S
  - **Mode récepteur :** CRMX² / CRMX classic + W-DMX™ G3 / G4 / G4S / G5
- Antenne 5dBi pour une meilleure réception/transmission du signal !
- Bande 2,4GHz pour une utilisation sans licence dans le monde entier !
- Compatible RDM (en mode RX).
- Jusqu'à 150 m de distance de travail sûre !
- Boîtier robuste en aluminium noir injecté, résistant aux intempéries, pour une utilisation en extérieur.
- Connecteurs d'entrée/sortie d'alimentation IP65 verrouillables (compatibles Neutrik PowerCON® TRUE1).
- Entrée/sortie Seetronic XLR IP65 à 3 broches pour faciliter le câblage en guirlande (entrée/sortie XLR 5 broches possible).
- Entièrement certifié CE / RED !

*REMARQUE : Ce produit a un degré de protection IP65 lorsqu'il est utilisé pour une installation extérieure non permanente et dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer).*



## SPÉCIFICATIONS

<b>Général : Dimensions (cm)</b>	23 x 16 x 8
<b>Général : Poids (kg)</b>	2.1
<b>Général : Alimentation</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Général : Etiquette "énergie"</b>	Non
<b>Général : Consommation d'énergie W1</b>	
<b>Général : Couleur</b>	noir
<b>Général : Ecran</b>	LED
<b>Général : Fixation</b>	optional omega bracket
<b>Général : RU</b>	Non
<b>Général : IP rating</b>	outdoor
<b>Contrôle : protocole</b>	DMX, Wireless DMX, RDM
<b>Contrôle : programmable</b>	Non
<b>Contrôle : mise à jour du logiciel</b>	oui
<b>Contrôle : canaux dmx minimale</b>	1
<b>Contrôle : canaux dmx maximale</b>	512
<b>Connexion : entrée</b>	3 pin XLR, wireless DMX, PowerCon® TRUE1 or compatible
<b>Connexion : sortie</b>	3 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
<b>Marque</b>	BRITEQ
<b>EANCode</b>	5420025650410
<b>SKU</b>	B05041



YOUR DEALER

